


## Mangueras de carga y descarga para electrodomésticos

		Código	Long.mm	Medida		PVP €
<b>NY</b> <b>MANGUERA DE CARGA</b> Tipo curvo Para lavadora y lavavajillas <b>Con racores en nylon 3/4" H-H.</b> Tubo de PVC plastificado y reforzado con fibra de poliéster Ø10-15 mm. Presión máx.: 20 bar. Temp. máx. de trabajo: 90°C		TC1159	1500	Ø 10-16	50	4,62
		TC1209	2000	Ø 10-16	50	• 4,62
<b>NY</b> <b>MANGUERA DE CARGA</b> Tipo curvo Temp. máx.: 20°C Resto de características, iguales que modelo anterior.		TC1150	1500	Ø 10-16	50	• 2,64
<b>MT</b> <b>MANGUERA DE CARGA</b> Tipo curvo Temp. máx.: 20°C Mismas características que el modelo anterior, <b>con racores metálicos 3/4" H-H.</b>		TL1150	1500	Ø 10-16	50	5,36
		TL1200	2000	Ø 10-16	50	5,90
<b>MT</b> <b>MANGUERA DE CARGA</b> Tipo curvo Temp. máx.: 90°C Resto de características, iguales que modelo anterior.		TL1159	1500	Ø 10-16	50	• 4,90
<b>MANGUERA DE DESCARGA</b> Para lavadora y lavavajillas. Tubo flexible coarugado en polipropileno diám 24 mm. Manguitos de goma vulcanizada de diám 19-22 mm. Incluye curva a 180° en polipropileno. Actúa como soporte del tubo permitiendo su fijación en el punto de descarga. Temp. máx. de trabajo: 0 +90°C.		601150	1500	Ø 19-22	25	2,22
		602000	2000	Ø 19-22	25	2,84